

## Envasadoras Flowpack Horizontales

---



# ENVASADORAS FLOWPACK HORIZONTALES

---

Son máquinas automáticas de envasado horizontal de alta producción. Su utilización está orientada tanto al mercado alimenticio como al no alimenticio, siendo capaces de producir diferentes tipos de packs, proporcionando una amplia gama de soluciones de vanguardia que se ajustan a cualquier necesidad y a aplicaciones diferentes.



# ENVASADORAS FLOWPACK

## HORIZONTALES

---

/ 3

- Control por doble transductor
- Configuración digital de parámetros
- Pantalla táctil de fácil manejo y cómoda
- Temperatura controlada por Pid independientes
- Función de auto-detección de bolsa vacía
- Posición de parada ajustable

Estas máquinas se utilizan para el envasado de distintos tipos de productos como galletas, tortas, pan, fideos instanténeos, chocolates, pastelillos, medicamentos, componentes industriales, dispositivos desechables, bolsas y platos de papel, etc.

Poseen control por doble transductor y configuración digital del largo de bolsa, lo que sirve para ahorrar tiempo y film. Cuentan con una gran pantalla táctil de fácil manejo para la configuración de los distintos parámetros. La temperatura es controlada por Pids independientes adecuados para el uso de distintos materiales de embalaje. Poseen ojo electrónico con fotocélula de alta sensibilidad para el seguimiento de marcas de color, configuración digital de corte y sellado, y una función de autodetección de bolsa vacía.

Están controladas por software, lo que es muy conveniente para el ajuste de funciones y la adquisición de actualizaciones y, además, es posible ajustar la posición de parada, lo que ofrece un empaqueo sin adherencias a las cuchillas ni desperdicio de film.



# ENVASADORAS FLOWPACK HORIZONTALES SERIE EFH250



MODELO	EFH250B	EFH250D	EFH250E	EFH250S	EFH250X
Ancho de film mm:	250 máx.	250 máx.	250 máx.	250 máx.	250 máx.
Largo de bolsa mm:	65-190 / 120-280	90-220 / 150-330	45-90	45-90	65-90 / 120-280
Ancho de bolsa mm:	30-110	30-110	55-110	45-95	30-110
Altura de producto mm:	40 máx.	55 máx.	35 máx.	35 máx.	40 máx.
Diámetro de rollo de film mm:	320 máx.	320 máx.	320 máx.	320 máx.	320 máx.
Velocidad bolsas/min:	40-230	40-230	60-330	60-330	40 -230
Sistema de llenado de aire:	SI	SI	SI	SI	NO
Voltaje V/Hz:	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Potencia Kw:	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Bobina:	Superior	Superior	Superior	Superior	Inferior
Dimensiones mm:	3700x670x1450 h	3700x670x1450 h	3700x670x1450 h	3700x670x1450 h	3700x670x1320 h
Peso aproximado kgs:	700	700	700	700	800
Observaciones:	-	-	3 cortes	4 cortes	-

# TECNOLOGÍAS

Nuestras máquinas están construídas con componentes de marcas reconocidas a nivel mundial, para ofrecerles a nuestros clientes la mejor calidad en equipamientos de envasado.

Puede consultar el detalle de cada uno de los componentes en la siguiente lista:

## ► LISTADO DE COMPONENTES

Componente eléctrico	Marca/Zona de producción
PLC	Panasonic
Transductor	Panasonic
Sensor para conteo	Omron
Interruptor	Schneider
Terminales	Wade Miller
Pantalla táctil	WINVIEW
Motor	Guangdong Jiangcheng
Ojo fotoeléctrico	Shaihai Yatai
Controlador de temperatura	Shaihai Yatai
Interruptor pulsador	Schneider
Botón de alimentación eléctrica	Taiwan Ming Wei
Relé sólido	Snuller
Relé intermedio	Schneider
Fusible	Munlan
Encoder	Hecho en China
Termopar	Hecho en China
Elemento térmico	Hecho en China

# ENVASADORAS HORIZONTALES SERIE EFH320

/ 5



MODELO	EFH320B	EFH320D
Ancho de film mm:	<b>320 máx.</b>	<b>320 máx.</b>
Largo de bolsa mm:	<b>65-190 / 120-280</b>	<b>65-190 / 120-280</b>
Ancho de bolsa mm:	<b>50-160</b>	<b>50-160</b>
Altura de producto mm:	<b>40 máx.</b>	<b>55 máx.</b>
Diámetro de rollo de film mm:	<b>320 máx.</b>	<b>320 máx.</b>
Velocidad bolsas/min:	<b>40-230</b>	<b>40-230</b>
Sistema de llenado de aire:	<b>Opcional</b>	<b>Opcional</b>
Voltaje V/Hz:	<b>220/50-60</b>	<b>220/50-60</b>
Potencia Kw:	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Bobina:	<b>Superior</b>	<b>Superior</b>
Dimensiones mm:	<b>3700x720x1450 h</b>	<b>3700x720x1450 h</b>
Peso aproximado kgs:	<b>800</b>	<b>800</b>
Observaciones:	-	-

# ENVASADORAS FLOWPACK HORIZONTALES SERIE EFH350



MODELO	EFH350B	EFH350D	EFH350W	EFH350W	EFH350XW
Ancho de film mm:	350 máx.	350 máx.	350 máx.	350 máx.	350 máx.
Largo de bolsa mm:	65-190 / 120-280	90-220 / 150-330	110-330	65-190 / 120-280	110-330
Ancho de bolsa mm:	50-160	50-160	30-130	50-160	30-130
Altura de producto mm:	40 máx.	60 máx.	10-60 máx.	10-40 máx.	10-60 máx.
Diámetro de rollo de film mm:	320 máx.	320 máx.	320 máx.	320 máx.	320 máx.
Velocidad bolsas/min:	40-230	40-230	30-120	40-230	30-120
Voltaje V/Hz:	220/50-60	220/50-60	220/50-60	220/50-60	220/50-60
Potencia Kw:	2,6	2,6	2,4	2,8	2,4
Bobina:	Superior	Superior	Superior	Inferior	Inferior
Dimensiones mm:	4020x745x1450 h	4020x745x1450 h	3670x820x1410 h	4020x720x1320 h	3670x820x1410 h
Peso aproximado kgs:	850	850	800	900	800
Observaciones:	-	-	Sistema de cierre por corte alternativo	-	Sistema de cierre por corte alternativo

## EMPAQUES

Estas máquinas se utilizan para el envasado de distintos tipos de productos sólidos como galletitas, alfajores, pan, chocolates, fideos secos, componentes industriales, alfajores, medicamentos, etc.

Según las dimensiones de su producto y la bolsa, podremos encontrar la solución perfecta para su negocio.



## ENVASADORAS HORIZONTALES SERIE EFH400

/ 7



MODELO	EFH400DBD
Ancho de film mm:	<b>400 máx.</b>
Largo de bolsa mm:	<b>130-320</b>
Ancho de bolsa mm:	<b>30-150</b>
Altura de producto mm:	<b>65 máx.</b>
Diámetro de rollo de film mm:	<b>320 máx.</b>
Velocidad bolsas/min:	<b>40-180</b>
Sistema de llenado de aire:	-
Voltaje V/Hz:	<b>220/50-60</b>
Potencia Kw:	<b>2,8</b>
Bobina:	<b>Superior</b>
Dimensiones mm:	<b>4020x800x1450 h</b>
Peso aproximado kgs:	<b>900</b>
Observaciones:	-

# ENVASADORAS FLOWPACK HORIZONTALES SERIE EFH450



MODELO	EFH450	EFH450W	EFH450X
Ancho de film mm:	<b>450 máx.</b>	<b>450 máx.</b>	<b>450 máx.</b>
Largo de bolsa mm:	<b>130-450</b>	<b>120-450</b>	<b>130-320</b>
Ancho de bolsa mm:	<b>50-180</b>	<b>80-200</b>	<b>30-150</b>
Altura de producto mm:	<b>75 máx.</b>	<b>10-80 máx.</b>	<b>65 máx.</b>
Diámetro de rollo de film mm:	<b>320 máx.</b>	<b>320 máx.</b>	<b>320 máx.</b>
Velocidad bolsas/min:	<b>30-150</b>	<b>20-80</b>	<b>40-180</b>
Voltaje V/Hz:	<b>220/50-60</b>	<b>220/50-60</b>	<b>220/50-60</b>
Potencia Kw:	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>
Bobina:	<b>Superior</b>	<b>Superior</b>	<b>Inferior</b>
Dimensiones mm:	<b>4020x800x1450 h</b>	<b>4380x870x1500 h</b>	<b>4020x800x450 h</b>
Peso aproximado kgs:	<b>900</b>	<b>960</b>	<b>900</b>
Observaciones:	-	<b>Sistema de cierre por corte alternativo</b>	-



# ENVASADORAS FLOWPACK HORIZONTALES SERIE EFH600



MODELO	EFH600D	EFH600W	EFH600XD	EFH600XW
Ancho de film mm:	<b>600 máx.</b>	<b>600 máx.</b>	<b>600 máx.</b>	<b>600 máx.</b>
Largo de bolsa mm:	<b>120-450</b>	<b>120-450</b>	<b>120-450</b>	<b>120-450</b>
Ancho de bolsa mm:	<b>80-250</b>	<b>80-250</b>	<b>50-240</b>	<b>50-240</b>
Altura de producto mm:	<b>10-80</b>	<b>10-80</b>	<b>10-80</b>	<b>10-80</b>
Diámetro de rollo de film mm:	<b>320 máx.</b>	<b>320 máx.</b>	<b>320 máx.</b>	<b>320 máx.</b>
Velocidad bolsas/min:	<b>20-80</b>	<b>20-80</b>	<b>20-80</b>	<b>20-80</b>
Voltaje V/Hz:	<b>220/50-60</b>	<b>220/50-60</b>	<b>220/50-60</b>	<b>220/50-60</b>
Potencia Kw:	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Bobina:	<b>Superior</b>	<b>Superior</b>	<b>Inferior</b>	<b>Inferior</b>
Dimensiones mm:	<b>4380x970x1500 h</b>	<b>4380x970x1500 h</b>	<b>4380x970x1500 h</b>	<b>4380x970x1500 h</b>
Peso aproximado kgs:	<b>1160</b>	<b>1160</b>	<b>1160</b>	<b>1160</b>
Observaciones:	-	<b>Sistema de cierre por corte alternativo</b>	-	<b>Sistema de cierre por corte alternativo</b>



[www.brunettibrand.com](http://www.brunettibrand.com) • [info@brunettibrand.com](mailto:info@brunettibrand.com)