



Fabricadora de Helado Soft

**SFT40A**



- Modelo de piso
- Dos sabores
- Múltiples productos
- Capacidad de 40 lts/hora
- Equipo con bomba de aire
- Mayor capacidad y sobrecoste

# Características

SFT40A

## Múltiples productos

Este equipo ofrece trabajar con variados productos de suave consistencia, como helados, lácteos, yogures, granizados, entre otros, y permite elaborar hasta dos gustos combinados por una misma boca.

## Gran capacidad de producto

Cuenta con dos cilindros de congelado con capacidad de 1,7 litros cada uno, con dos cubas de mezcla de 12,5 litros cada una, y una cuba para la refrigeración que mantiene el producto por debajo de los 4.4 °C.

## Funcionamiento

Posee un microprocesador que regula la refrigeración midiendo la viscosidad del producto para mantener constante la consistencia del mismo, y mantiene la temperatura por debajo de los 4.4 °C en períodos en los cuáles el equipo no se está utilizando.

## Componentes

Además, cuenta con un refrigerador superior de mezcla, con un sistema de refrigeración del equipo por aire, y con dos compresores, el principal y el de prerefrigeración.



# Ficha técnica

SFT40A



## EQUIPO CON BOMBA DE AIRE

Batidor de cuchilla flexible  
Mayor capacidad  
Menor sobrecoste

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Capacidad                            | <b>40 litros / hora</b>   |
| Dimensiones del equipo               | <b>550 x 650 x 1340 h mm</b>  |
| Tolvas                               | <b>2 x 12,5 litros</b>  |
| Peso neto                            | <b>200 kgs</b>  |
| Peso con embalaje                    | <b>220 kgs</b>  |
| Voltaje                              | <b>220 - 240 V / 50 Hz</b>  |
| Potencia                             | <b>2.6 KW</b>   |
| Sistema de refrigeración de producto | <b>Compresor de 4400 BTU / hr. R404a (Principal)</b><br><b>Compresor de 420 BTU / hr. R134a (Pre-refrigeración)</b> |
| Sistema de refrigeración del equipo  | <b>Aire</b>   |
| Dimensiones con embalaje             | <b>650 x 780 x 1520 h mm</b>  |

*La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*