



Fabricadora de Helado Soft

SFT40



- Modelo de piso
- Dos sabores
- Múltiples productos
- Capacidad de 40 lts/hora
- Regulación de refrigeración
- Acero Inoxidable

Características

SFT40

Múltiples productos

Este equipo ofrece trabajar con variados productos de suave consistencia, cómo helados, lácteos, yogures, granizados, entre otros, y permite elaborar hasta dos gustos combinados por una misma boca.

Gran capacidad de producto

Cuenta con dos cilindros de congelado con capacidad de 1,7 litros cada uno, con dos cubas de mezcla de 12,5 litros cada una, y una cuba para la refrigeración que mantiene el producto por debajo de los 4.4 °C.

Funcionamiento

Posee un microprocesador que regula la refrigeración midiendo la viscosidad del producto para mantener constante la consistencia del mismo, y mantiene la temperatura por debajo de los 4.4 °C en períodos en los cuáles el equipo no se está utilizando.

Componentes

Además, cuenta con un refrigerador superior de mezcla, con un sistema de refrigeración del equipo por aire, y con dos compresores, el principal y el de prerefrigeración.



Componentes

SFT40

Cuba de mezcla

Con un compresor separado para pre-refrigerar el producto y mantenerlo por debajo de los 4.4 °C

Cilindro de congelado

Componente de primera calidad y alta eficiencia

Compresor y condensador de pre-refrigeración

Sistemas de refrigeración separados para el producto

Reductor


Durabilidad y baja contaminación sonora

Arranque del motor

Eficiencia en la puesta en marcha

Compresor principal

Refrigera el cilindro de congelado



/ Imagen a modo ilustrativo. Todos los modelos cuentan con las características previamente enumeradas.



Ficha técnica

SFT40



Capacidad	40 litros / hora
Dimensiones	550 x 650 x 1340 h mm
Peso neto	190 kgs
Peso bruto	210 kgs
Voltaje	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia	2 HP
Sistema de refrigeración de producto	Compresor de 5039 BTU / hr. R404a (Principal) Compresor de 420 BTU / hr. R134a (Pre-refrigeración)
Sistema de refrigeración del equipo	Aire
Dimensiones del embalaje	650 x 780 x 1520 h mm

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.