



Self baño María reserva neutra Bain Marie on neutral cabinet

Serie
**SELF
SERVICE**
Series

REFRIGERACIÓN

Reserva caliente



Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**.

REFRIGERATION

Heated cabinet

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.

SSBMN4



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version





SSBMA2

850 x 800 x 900 mm.



SSBMA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMA6

2250 x 800 x 900 mm.



SSBMN3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMN4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMN6

2250 x 800 x 900 mm.

MOD.



Cubeta
Tank



Reserva caliente
Heated cabinet



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

MOD.	Cubeta Tank	Reserva caliente Heated cabinet	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia Power [W]
SSBMA2	2 GN	No	230/50	1500
SSBMA3	3 GN	No	230/50	2500
SSBMA4	4 GN	No	400/III/50	3500
SSBMA6	6 GN	No	400/III/50	5000
SSBMN3	3 GN	No	230/50	2500
SSBMN4	4 GN	No	400/III/50	3500
SSBMN6	6 GN	No	400/III/50	5000

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



267