



Vitrina refrigerada self abierta de tres niveles

Tree levels open service refrigerated case

Serie
SELF SERVICE
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Refrigeración ventilada.
Intervalo de temperatura en **Vitrina +4°C/12°C**.



Desescarche

Desescarche **automático**.

REFRIGERATION

Refrigeration

Ventilated refrigeration.
Temperature range in **display cabinet +4°C/12°C**.

Defrost

Automatic defrost.

SSPFAVA4

Tiempo servicio 2h
Service time 2h

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSPFAVA3

1125 x 800 x 1815 mm.



SSPFAVA4

1500 x 800 x 1815 mm.



SSVASF3

1112 x 745 x 1212 mm.



SSVASF4

1487 x 745 x 1212 mm.

MOD.


Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]


Potencia frigorífica
Cooling capacity
[TR_A-10°C]


Refrigerante
Refrigerant


Potencia
Power
[W]

MOD.	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia frigorífica Cooling capacity [TR _A -10°C]	Refrigerante Refrigerant	Potencia Power [W]
SSPFAVA3	230/50	2026	R 452 A	1587
SSPFAVA4	230/50	2182	R 452 A	1753
SSVASF3	230/50	1755	R 452 A	1290
SSVASF4	230/50	1755	R 452 A	1329

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



265