



Expositor de tapas y pintxos



Serie
VET
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Limpeza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (**amplios radios que facilitan la limpieza**).



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.



Nuevo diseño de puertas

Puertas correderas **traseras suspendidas**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cleaning

Coolers have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb**.


Doors

Suspended **sliding rear door**.


VET 7 DP GR



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor



VET - DOBLE



VET

MOD.



Superficie
exposición
Surface
exhibition



Capacidad
Capacity
(L)



Potencia
Power
(W)



Bandejas B/N
Trays G/N
1/3x40



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Superficie exposición Surface exhibition	Capacidad Capacity (L)	Potencia Power (W)	Bandejas B/N Trays G/N 1/3x40	Potencia frigorífica Cooling capacity (W -10°C)	Refrigerante Refrigerant
VET 4 P	0,23	9,2	130	4	140	R-600
VET 6 P	0,34	13,6	130	6	140	R-600
VET 8 P	0,46	18,4	130	8	140	R-600
VET 4 DP	0,23	9,2	130	4	140	R-600
VET 6 DP	0,34	13,6	130	6	140	R-600
VET 8 DP	0,46	18,4	130	8	140	R-600
VET 7 P GR	0,40	16,0	130	7	140	R-600
VET 9 P GR	0,51	20,4	130	9	140	R-600
VET 7 DP GR	0,40	16,0	130	7	140	R-600
VET 9 DP GR	0,51	20,4	130	9	140	R-600

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Bar display exhibitor case and plate

Serie
VET
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación en Placa Fría**.

Los modelos con grupo a distancia cuentan **cuadro de mandos incorporado** y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros.

REFRIGERATION

Refrigeration


Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.

On the models with remote condensing unit, the **incorporated control panel** and the condensing unit should be placed no further than 2 meters away.

VET 8 P



VET 6 DP




VET 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 4 DP

1268 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 6 DP

1620 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 8 DP

1972 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 7 P GR

1338 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VET 9 P GR

1690 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 7 DP GR

1338 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VET 9 DP GR

1690 x 412 x 330 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com

