



Vitrina cerrada refrigerada 3/4 Vision counter case

Serie
VC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS




Estructura

Acero Inox **AISI 304**.
Frontal templado con **doble acristalamiento [6-15-5]** elevable.
Desagüe interior.
Fondo embutido con amplios radios.
Iluminación LED.
Parrillas 600x400 de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.

Estructure


AISI 304 stainless steel.
Lift-up tempered **double glass system [6-15-5]**.
Internal drain.
Sealed interior floors and rounded cabinet corners.
LED lighting.
600x400 Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal.

VC 2010




VC 2010

OPCIONAL:
Estante de cristal
OPTIONAL: Glass shelf



VC 1400



VC 2010

V. EXPOSITORA
DISPLAY CASES

MOD.	Puerta de cristal Glass door (unit)	Estante de cristal Glass shelf (unit)	Cerradura puerta ciega Solid door lock	Cerradura puerta cristal Glass door lock
VC 1400		[604V156]	[506X120; 506X121]	[506X60]
VC 2010		[604V156]	[506X120; 506X121]	[506X60]

1384 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

2011 x 800 x 1060 mm.
Temp. 3°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m ²)	Puertas Doors	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Led	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VC 1400	600	400	0,85	2	2	1/3	✓	8,6	Forzada	464	Automático Automatic	Digital	R-134 a
VC 2010	675	545	1,15	3	2	1/3	✓	9,7	Forzada	464	Automatic Automatic	Digital	R-134 a

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com

