



# Vitrina expositora modular frío sin reserva

Serie  
**EUROPA**  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Línea modular

Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



### Comprobación de fuga de gas

Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%** Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

### Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.

### Lighting

**LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

VEU 18 SCP



MOD.



Costados  
Sides  
(2)(mm)



Potencia  
Power  
(W)



Superficie exposición  
(m<sup>2</sup>)



Compresor  
Compressor  
(HP)



Consumo  
Consumption  
(kWh/24h)



Potencia  
frigorífica  
Cooling capacity  
(W A -10°C)



Control



Refrigerante  
Coolant

	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Superficie exposición (m <sup>2</sup> )	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 9 S/SCP	40+40	755	0,86	1/2	10,6	817	Digital	R-452
VEU 12 S/SCP	40+40	1015	1,14	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VEU 15 S/SCP	40+40	1070	1,43	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VEU 18 S/SCP	40+40	1310	1,72	1	18,3	1506	Digital	R-452
VEU 25 S/SCP	40+40	1585	2,29	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452
VEU 31 S/SCP	40+40	310	2,86	sin unidad without unity	4,3	2600	Digital	R-452
VEU 37 S/SCP	40+40	370	3,43	sin unidad without unity	5,2	3000	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Refrigerated without storage modular display case

Serie  
**EUROPA**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

#### Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

**Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba**, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

#### Automatic defrost.

**Ventilated condensation** system.

**Forced evaporation** system.

**Stainless steel evaporative tray with double vat**, one for hot gas and another with electrical heater.

VEU 18 R



VEU 9 S

938x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 S

1250x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz



VEU 15 S

1562x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz




VEU 18 S

1875x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz




VEU 25 S

2500x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 S\*

3125x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 S\*

3750x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz



VEU 9 SCP

938x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz




VEU 12 SCP

1250x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz




VEU 15 SCP

1562x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz




VEU 18 SCP

1875x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz




VEU 25 SCP

2500x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 SCP\*

3125x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 SCP\*

3750x1285x1310 mm.  
Temp. 0°C/+6°C  
C. Clima. 4  
230v/1 ph/50 Hz

**Medidas sin costados** Measures without sides

**\*Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)** Models 31 and 37 [without condensing unit or without group]

**Opciones y decoraciones** pag. 385

Options & decorations pag. 385

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



377