



# A-35

<b>ÑOQUERA AUTOMATICA</b>	
Producción	20 a 30 Kg/h
Peso total	64 kg
Ancho/Largo/Alto	340 / 565 / 780 mm
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Salida de ñoquis por 3 cavidades</li> <li>*Corte por alambre de acero con tolva harinadora</li> <li>*Marcador de ñoquis regulable</li> <li>*Fácil mantenimiento y limpieza</li> </ul>
Base mesada	Ubicar sobre mesada firme, con patas antideslizantes, preferiblemente en acero inoxidable con capacidad y resistencia para el peso total de la maquina operativa +20%
Normativa Local	Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento
Condición y Ambiente de Trabajo	Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies
Potencia de Motor	(TRIF) 0.5 HP - 1.500 RPM /S=724 VA/cosφ=0.74 (MON) 0.5 HP - 1500 RPM/S=440 VA/cosφ=0.74
Consumo eléctrico	0.37 Kw/h

<b>ÑOQUERA AUTOMATICA</b>	
Alimentación Eléctrica	220V /380V (OPCIONAL)
Conexión a la Red Eléctrica	FICHA DE 10A (Mon.) / 16A (Trif.)
Trasmisión	Motor conectado a reductor mediante poleas Correas: TRIF:A-40(1)/A-41(1)-----MON: A-41(2)
Estructura & Chasis	Estructura de acero y aluminio, protección y terminaciones en acero inoxidable AISI 304
Posición Arancelaria	84.38.10.00

DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm)	
Ancho	480 mm
Largo	730 mm
Alto	990 mm

