



CT/320 420

CORTADORA DE TALLARINES

| | |
|---------------------------------|---|
| Producción | 40/50 Kg/h (320) - 50/60 Kg/h (420) |
| Peso total | 65 kg (320) - 70 Kg (420) |
| Ancho/Largo/Alto | 400/600(320)-700(420)/650 mm |
| Ancho útil | 320 mm (320) / 420 mm (420) |
| Corte | Corte de tallarines mediante 3 juegos de rolos de 2-3.5 y 6 mm de ancho. Rolos con proceso anticorrosivo. |
| Base mesada | Ubicar sobre mesada firme, con patas antideslizantes, preferiblemente en acero inoxidable con capacidad y resistencia para el peso total de la maquina operativa +20% |
| Normativa Local | Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento |
| Condición y Ambiente de Trabajo | Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies |
| Potencia de Motor | (TRIF) 0.33 HP - 1.500 RPM /S=381.5 VA/cosφ=0.72 (MON) 0.33 HP - 1500 RPM/S=221.6 VA/cosφ=0.72 |
| Alimentación Eléctrica | 220V /380V (OPCIONAL) |
| Consumo eléctrico | 0.25 Kw/h |

CORTADORA DE TALLARINES

| | |
|-----------------------------|---|
| Conexión a la Red Eléctrica | FICHA DE 10A (Mon.) / 16A (Trif.) |
| Trasmisión | Motor+reductor, movimiento por engranajes de modulo. |
| Estructura & Chasis | Estructura de aluminio anodizado y terminaciones en acero inoxidable AISI 304 |
| Posición Arancelaria | 84.38.10.00 |

DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm)

| | |
|-------|--------------------------|
| Ancho | 580 mm (320) - 740(420) |
| Largo | 780 mm (320) - 880 (420) |
| Alto | 770 mm (320) - 810 (420) |

CORTADORA DE TALLARINES 320 (EMBALAJE)

