



AMT-35

AMASADORA TERMICA

Producción	100 a 120 Kg/h
Capacidad Batea	30 a 35 Kg
Dimensión de batea	Diámetro 530 mm /Profundidad 330 mm
Mechero incluido	Si
Peso total vacía/ máxima capacidad	150 Kg / 185 Kg
Ancho/ Largo/ Alto	560 / 950 / 1120 mm
Características	<ul style="list-style-type: none"> *Brazos mezcladores de acero inoxidable *Conexión a gas natural o envasado *Poder calórico 4000 cal. Aprox. *Movimiento sobre rodamientos y bujes de bronce especiales
Condiciones de suelo	Posicionar la máquina en piso firme, con un buen grado de nivelación. Lograr un buen apoyo de las patas para evitar vibraciones y ruidos indeseados.
Normativa Local	Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento
Condición y Ambiente de Trabajo	Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies
Potencia de Motor	1.0 HP - 900 R.P.M /S=1448 VA/ Cosφ=0,71

AMASADORA TERMICA	
Alimentación Eléctrica	220V Monofásica(Mediante variador eléctrico) o 380v Trifásica
Consumo eléctrico	0.75 Kw/h
Conexión a la Red Eléctrica	Ficha de 10A o 16A según corresponda
Trasmisión	Transmisión principal mediante correas, giro de batea mediante cadena y movimiento de brazos mezcladores por engranajes helicoidales y tornillo sin fin. Correas: A-39 (2) Y A-62 (2) Cadena: Simple 3/8" BS06
Estructura & Chasis	Acero SAE 1010 con revestimiento poliuretánico
Posición Arancelaria	84.38.10.00

DIMENSIONES DE EMBALAJE (±10 mm)	
Ancho	740 mm
Largo	1130 mm
Alto	1340 mm

