



# RM-100

## RAVIOLERA MULTIPLE

Producción	80 a 120 Kg/h
Peso total	170 kg
Ancho/Largo/Alto	630 / 930 / 1680 mm
Molde incluido	Se incluye un molde a elección
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Posibilidad de regular espesor de masa y cantidad de relleno.</li> <li>*Recipiente de aluminio con capacidad de relleno para 50 a 60 planchas.</li> <li>*Rolos laminadores con proceso anticorrosivo.</li> <li>* Rolo marcador teflonado.</li> <li>*Variedad en moldes intercambiables como sorrentinos , raviol común, panzottis, agnolottis,etc.</li> </ul>
Normativa Local	Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento
Condición y Ambiente de Trabajo	Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies
Potencia de Motor	0.75 HP - 1.400 RPM /S=1119 VA/cosφ=0.75
Alimentación Eléctrica	220V Monofásica(Mediante variador eléctrico) o 380v Trifásica

<b>RAVIOLERA MULTIPLE</b>	
Consumo eléctrico	0,55 Kw/h
Conexión a la Red Eléctrica	FICHA DE 10A (Mon.) / 16A (Trif.)
Trasmisión	Motor + reductor, transmisión a rolos mediante cadena simple de ½" asa 40
Estructura & Chasis	Estructura de aluminio, chasis y terminaciones en acero inoxidable AISI 304
Posición Arancelaria	84.38.10.00

DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm)	
Ancho	825 mm
Largo	1180 mm
Alto	1840 mm

