



RM-200

RAVIOLERA MULTIPLE

Producción	200 a 250 Kg/h
Peso total	450 kg
Ancho/Largo/Alto	750 / 1600 / 1650 mm
Molde incluido	Se incluye un molde a elección
Características	<ul style="list-style-type: none"> *Posibilidad de regular espesor de masa y cantidad de relleno. *Rolos laminadores con proceso anticorrosivo. * Rolo marcador teflonado. *Variedad en moldes intercambiables como sorrentinos , raviol común, panzottis, agnolottis,etc.
Normativa Local	Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple con la normativa local para su uso e instalación en máquina de su tipo establecidas para la República Argentina, caso de otros países refiérase a las especificaciones Eléctricas en este documento
Condición y Ambiente de Trabajo	Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y cualquier agente corrosivo. NO APTA para su uso continuo en intemperies
Potencia de Motor	0.75 HP - 1.400 RPM /S=1119 VA/cosφ=0.75
Alimentación Eléctrica	220V Monofásica(Mediante variador eléctrico) o 380v Trifásica

RAVIOLERA MULTIPLE	
Consumo eléctrico	0,55 Kw/h
Conexión a la Red Eléctrica	FICHA DE 10A (Mon.) / 16A (Trif.)
Trasmisión	Motor+ caja reductora comunicados por polea (A-47 correa necesaria), transmisión a rolos y cintas mediante cadenas simple de ½" asa 40 y 3/8" BS 06
Estructura & Chasis	Estructura de aluminio, chasis y terminaciones en acero inoxidable AISI 304
Posición Arancelaria	84.38.10.00

DIMENSIONES DE EMBALAJE (± 10 mm)	
Ancho	980 mm
Largo	1680mm
Alto	1800 mm

